

SIMULADOS & TUTORIAIS

SIMULADOS HTML - IV

20 QUESTÕES

**Copyright 2018 – Todos os Direitos Reservados
Jorge Eider F. da Silva**

Proibida a reprodução deste documento no todo ou em parte por quaisquer meios, seja digital, eletrônico ou impresso sem a expressa autorização do autor por escrito. Os infratores serão punidos de acordo com a Lei.

SIMULADOS IV

- 1) Quais atributos determinam a largura e a altura de uma imagem em uma página web, respectivamente?
 - a) large e height
 - b) height e width
 - c) width e alt
 - d) width e height

- 2) Que valores especificam as coordenadas das margens de um polígono?
 - a) x,y,radius
 - b) x1,y1,x2,y2
 - c) x1,y1,x2,y2,...,xn,yn
 - d) x1,y1,x2,y2,radius

- 3) Qual o atributo da tag para se inserir uma imagem em uma página HTML?
 - a) source
 - b) url
 - c) image
 - d) src

- 4) Qual o atributo da tag para se criar uma borda em volta de uma imagem em uma página HTML?
 - a) lineBorder
 - b) border
 - c) bound
 - d) borderround

- 5) Se você não colocar a extensão do arquivo da imagem, a imagem não aparecerá. Essa declaração é:
 - a) Verdadeira
 - b) Falsa

- 6) Quais as tags que devemos utilizar para criarmos linhas e colunas de uma tabela, respectivamente?
 - a) <tr> e <td>
 - b) <tb> e <td>
 - c) <tr> e <th>
 - d) <td> e <th>

- 7) O código abaixo criará uma tabela com quantas linhas e colunas?

```
<table>  
<tr>  
<td>Nome</td>
```

```
<td>Idade</td>
</tr>
<tr>
<td>Maria</td>
<td>50</td>
</tr>
</table>
```

- a) 3 linhas e 2 colunas
 - b) 2 linhas e 3 colunas
 - c) 2 linhas e 2 colunas
 - d) 2 linhas e 1 coluna
- 8) Qual a tag que devemos utilizar para criarmos cabeçalhos em uma tabela?
- a) <th
 - b) <tr>
 - c) <td>
 - d) <tc>
- 9) O atributo _____ do elemento <table> é utilizado para aumentar a distância entre as células de uma tabela.
- a) spacing
 - b) padding
 - c) cellspacing
 - d) cellpadding
- 10) Que quisermos definir a largura exata de uma tabela devemos utilizar o atributo _____ do elemento <table>:
- a) large
 - b) width
 - c) padding
 - d) height
- 11) O atributo _____ do elemento <table> é utilizado para criar espaços em branco entre o conteúdo das células e suas bordas de uma tabela.
- a) spacing
 - b) padding
 - c) cellspacing
 - d) cellpadding
- 12) Podemos usar o mesmo atributo bgcolor para definir uma cor de fundo tanto para um tabela inteira quanto para uma linha ou uma célula isolada. Essa declaração é:
- a) Verdadeira
 - b) Falsa
- 13) O atributo _____ da tag <table> é utilizado para criar uma borda em volta de toda a tabela.

- a) padding
- b) margin
- c) spacing
- d) border

14) Quais tags devemos utilizar para criarmos uma célula de uma tabela?

- a) <tr> e </tr>
- b) <tr> e </td>
- c) <td> e </td>
- d) <th> e </th>

15) Quando usamos o cellspacing, quanto maior o valor a ele atribuído menor será o espaçamento entre as células, e vice-versa. Essa declaração é:

- a) Verdadeira
- b) Falsa

16) Qual das tags abaixo é usada para criar uma lista de definição?

- a)
- b)
- c)
- d) <dl>
- e) <td>

17) Quais das tags a seguir são utilizadas para criar uma lista ordenada e uma desordenada respectivamente?

- a) <dl> e <dt>
- b) e
- c) e <dd>
- d) e

18) Se quiséssemos criar uma lista ordenada utilizando caracteres maiúsculos (A,B,C), qual das alternativas estaria correta?

- a) <ol type = A>
- b) <ol = "A">
- c) <ol style = A>
- d) <ol style ("A")>
- e) <ol type = "A">

19) Qual dos comandos a seguir é o correto para criarmos uma lista desordenada utilizando o símbolo círculo?

- a) <ul style="list-style-type:circle">
- b) <ol style="list-style:circle">
- c) <ul type="list-style-type:circle">
- d) <ol style=(list-style-type:circle)>
- e) <ul type ="list-style:circle">

20) Para definirmos o tipo de numeração dos itens de uma lista devemos utilizar o atributo _____ da tag ?

- a) symbol
- b) mode
- c) type
- d) name
